

1. 文档简介

1.1 特别声明

未得到本公司的书面许可，不得为任何目的、以任何形式或手段(包括但不限于机械的或电子的)复制或传播本文档的任何部分。对于本文档涉及的技术和产品，本公司拥有其专利(或正在申请专利)、商标、版权或其它知识产权。除非得到本公司的书面许可协议，本文档不授予这些专利、商标、版权或其它知识产权的许可。

本文档因产品功能示例和描述的需要，所使用的任何人名、企业名和数据都是虚构的，并仅限于本公司内部测试使用，不等于本公司有对任何第三方的承诺和宣传。

1.2 阅读对象

贵公司的技术部门的开发、维护及管理人员，应具备以下基本知识：

1. 了解 HTTPS/HTTP 协议等内容。
2. 了解信息安全的基本概念。
3. 了解计算机至少一种编程语言。

1.3 产品说明

本开发手册对该系统功能接口进行详细的描述，通过该指南可以对本系统有全面的了解，使技术人员尽快掌握本系统的接口，并能够在本系统上进行开发。

1.4 名词解释

名词缩写	名词定义
客户端	本文档中的客户端为 ApiPost 客户端。
服务端	本文档中的服务端为用户端。
环境变量	本系统中动态的 KV 参数。

2 目录参数列表

2.1 LINYISHANGCHENG

认证及说明: bearer

3 接口列表

3.1 LINYISHANGCHENG

3.1.1 发送注册验证码

接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/sms/code>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求示例:

```
{  
  "phone": "17660551024",  
  "funCode": "RAUT11"  
}
```

返回参数说明: (200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.2 注册

微信 openid 注册接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/register2>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
userType	1	Integer	是	

wechatOpenId	123456	String	是	Openid
--------------	--------	--------	---	--------

请求示例:

```
{
  "userType": 1,
  "wechatOpenId": "123456",
}
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
Success	true	Boolean	暂无描述
Code	200	Integer	请求成功
Msg	请求成功	String	暂无描述

返回示例:(200)成功

```
{
  "Success": true,
  "Code": 200,
  "Msg": "请求成功",
  "Extras": null,
  "Timestamp": 1671066753
}
```

手机号注册接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/register>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
phone	13693157369	String	是	手机号
verifyCode	123456	String	是	使用/sms/code 发送, 短信码
platformId	299999	Integer	是	公司编码

请求示例:

```
{  
  "phone": "13693157369",  
  "verifyCode": "123456",  
  "platformId": 299999  
}
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
Success	true	Boolean	暂无描述
Code	200	Integer	暂无描述
Msg	请求成功	String	暂无描述

返回示例:(200)成功

```
{  
  "Success": true,  
  "Code": 200,  
  "Msg": "请求成功",  
  "Extras": null,  
  "Timestamp": 1671066753  
}
```

3.1.3 获取授权 Token

接口状态: *正常*

接口 URL: *https://ls-api.56qqt.net/authenticate*

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*


```
TY3MTA2Njc1MywibmJmlJoxNjcxMDY2NzUzLCJleHAIojE2NzExNTMxNTMsImlzcyl6lnF1YW5xaXV0b25nliwiYXVkljoicXVhbnFpdXRvbmcfQ.yrb9oIAzHE4_8wdbA2I5yGID43904YsnXYFeDJnn-2A"}
  },
  "Extras": null,
  "Timestamp": 1671066753
}
```

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.4 创建商城订单

接口状态: 正常

接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/order/save>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

接口备注: *暂无描述*

认证及说明: bearer

参数名	示例值
key	*****

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
comCode	qqt	String	是	公司编码, 选择物流公司后带入
logisticsId	299999	String	是	物流公司 ID, 选择物

				流公司后带入
logisticsName	全球通物流	String	是	物流公司名称, 选择物流公司后带入
senderName	张三	String	否	发货人名称
senderPhone	15920394876	String	是	发货人电话
receiverName	李四	String	否	收货人名称
receiverPhone	18893847502	String	是	收货人电话
addrFromCode	371300	String	是	发货地编码
addrFrom	临沂市	String	是	发货地名称
addrToCode	370100	String	是	到货地编码
addrTo	济南	String	是	到货地市名称
goodsName	百货	String	否	物品名称
goodsQuantity	12	Integer	否	货物数量
goodsWeight	21	Integer	否	货物重量
goodsVolume	4	Integer	否	货物体积
goodsPrice	0	Integer	否	代收款/货物价值
memberNo		String	否	民生会员号
bankCode		String	否	银行编码
bankName		String	否	银行名称
bankAccount		String	否	银行卡号, 有代收款时必填
bankAccountName		String	否	银行卡户名, 有代收款时必填
bankPhone		String	否	银行绑定手机号
receiptRemark		String	否	回单备注
deliveryType	1	Integer	是	交接方式, 1: 自送, 2: 提货
remark		String	否	备注
orderFromType	3	Integer	是	固定值

请求示例:


```
{
  "comCode": "qqt",
  "logisticsId": "299999",
  "logisticsName": "全球通物流",
  "senderName": "张三",
  "senderPhone": "15920394876",
  "receiverName": "李四",
  "receiverPhone": "18893847502",
  "addrFromCode": "371300",
  "addrFrom": "临沂市",
  "addrToCode": "370100",
  "addrTo": "济南",
  "goodsName": "百货",
  "goodsQuantity": 12,
  "goodsWeight": 21,
  "goodsVolume": 4,
  "goodsPrice": 0,
  "memberNo": "",
  "bankCode": "",
  "bankName": "",
  "bankAccount": "",
  "bankAccountName": "",
  "bankPhone": "",
  "receiptRemark": "",
  "deliveryType": 1,
  "remark": "",
  "orderFromType": 3
}
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
-----	-----	------	------

Success	true	Boolean	暂无描述
Code	200	Integer	暂无描述
Msg	请求成功	String	暂无描述
Data	0bbba008be814376be5922bd059bdb28	String	订单 ID
Extras	null	Null	暂无描述
Timestamp	1671067907	Integer	暂无描述

返回示例:(200)成功

```
{
  "Success": true,
  "Code": 200,
  "Msg": "请求成功",
  "Data": "0bbba008be814376be5922bd059bdb28",
  "Extras": null,
  "Timestamp": 1671067907
}
```

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.5 查询订单

接口状态: *正常*

接口 URL: *https://ls-api.56qqt.net/order/list*

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

接口备注: *暂无描述*

认证及说明: *bearer*

参数名	示例值
key	*****

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
pageNo	1	Integer	是	当前页码
pageSize	30	Integer	是	每页数据量
status	0	Integer	是	订单状态, 0:全部, 1:未开票, 2:已开票
startDt	2022-12-01	String	是	开始日期
endDt	2022-12-15	String	是	结束日期
phones	15920394876	Array	是	发货人手机号列表

请求示例:

```
{
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 30,
  "status": 0,
  "startDt": "2022-12-01",
  "endDt": "2022-12-15",
  "phones": [
    "15920394876"
  ]
}
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
Success	true	Boolean	暂无描述
Code	200	Integer	暂无描述
Msg	请求成功	String	暂无描述
Data		Object	订单 ID

Data.List		Array	暂无描述
Data.List.OrderId	0bbba008be814376be5922bd059bdb28	String	暂无描述
Data.List.OrderNo	O20221215000001	String	暂无描述
Data.List.ComCode	qqt	String	暂无描述
Data.List.Status	1	Integer	暂无描述
Data.List.SenderName	张三	String	暂无描述
Data.List.SenderPhone	15920394876	String	暂无描述
Data.List.ReceiverName	李四	String	暂无描述
Data.List.ReceiverPhone	18893847502	String	暂无描述
Data.List.AddrFromCode	371300	String	暂无描述
Data.List.AddrFrom	临沂市	String	暂无描述
Data.List.AddrToCode	370100	String	暂无描述
Data.List.AddrTo	济南	String	暂无描述
Data.List.LogisticsId	299999	String	暂无描述
Data.List.LogisticsName	全球通物流	String	暂无描述
Data.List.GoodsName	百货	String	暂无描述
Data.List.GoodsQuantity	12	Integer	暂无描述
Data.List.GoodsWeight	21	Integer	暂无描述
Data.List.GoodsVolume	4	Integer	暂无描述
Data.List.GoodsPrice	0	Integer	暂无描述
Data.List.MemberNo		String	暂无描述
Data.List.BankCode		String	暂无描述
Data.List.BankName		String	暂无描述
Data.List.BankAccount		String	暂无描述
Data.List.BankAccountName		String	暂无描述

Data.List.BankPhone		String	暂无描述
Data.List.ReceiptRemark		String	暂无描述
Data.List.DeliveryType	1	Integer	暂无描述
Data.List.Remark		String	暂无描述
Data.List.OrderTime	2022-12-15	String	暂无描述
Data.List.GNo	null	Null	暂无描述
Data.List.OrderFromType	3	Integer	暂无描述
Data.Total	1	Integer	暂无描述
Data.PageNo	1	Integer	暂无描述
Data.PageSize	30	Integer	暂无描述
Data.PageCount	1	Integer	暂无描述
Data.Summary	null	Null	暂无描述
Data.Info	null	Null	暂无描述
Extras	null	Null	暂无描述
Timestamp	1671069057	Integer	暂无描述

返回示例: (200)成功

```
{
  "Success": true,
  "Code": 200,
  "Msg": "请求成功",
  "Data": {
    "List": [
      {
        "OrderId":
"0bbba008be814376be5922bd059bdb28",
        "OrderNo": "O20221215000001",
        "ComCode": "qqt",
        "Status": 1,
```

```
    "SenderName": "张三",
    "SenderPhone": "15920394876",
    "ReceiverName": "李四",
    "ReceiverPhone": "18893847502",
    "AddrFromCode": "371300",
    "AddrFrom": "临沂市",
    "AddrToCode": "370100",
    "AddrTo": "济南",
    "LogisticsId": "299999",
    "LogisticsName": "全球通物流",
    "GoodsName": "百货",
    "GoodsQuantity": 12,
    "GoodsWeight": 21,
    "GoodsVolume": 4,
    "GoodsPrice": 0,
    "MemberNo": "",
    "BankCode": "",
    "BankName": "",
    "BankAccount": "",
    "BankAccountName": "",
    "BankPhone": "",
    "ReceiptRemark": "",
    "DeliveryType": 1,
    "Remark": "",
    "OrderTime": "2022-12-15",
    "GNo": null,
    "OrderFromType": 3
  }
],
"Total": 1,
"PageNo": 1,
```

```
"PageSize": 30,
"PageCount": 1,
"Summary": null,
"Info": null
},
"Extras": null,
"Timestamp": 1671069057
}
```

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.6 获取订单详情

接口状态: 正常

接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/order/detail/{orderId}>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

接口备注: *暂无描述*

认证及说明: bearer

参数名	示例值
key	*****

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型				

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
-----	-----	------	------

无请求参数 KEY/VALUE 类型

返回示例:(200)成功

```
{
  "Success": true,
  "Code": 200,
  "Msg": "请求成功",
  "Data": {
    "OrderId": "0bbba008be814376be5922bd059bdb28",
    "OrderNo": "O20221215000001",
    "ComCode": "qqt",
    "Status": 1,
    "SenderName": "张三",
    "SenderPhone": "15920394876",
    "ReceiverName": "李四",
    "ReceiverPhone": "18893847502",
    "AddrFromCode": "371300",
    "AddrFrom": "临沂市",
    "AddrToCode": "370100",
    "AddrTo": "济南",
    "LogisticsId": "299999",
    "LogisticsName": "全球通物流",
    "GoodsName": "百货",
    "GoodsQuantity": 12,
    "GoodsWeight": 21,
    "GoodsVolume": 4,
    "GoodsPrice": 0,
    "MemberNo": "",
    "BankCode": "",
    "BankName": "",
    "BankAccount": ""
  }
}
```



```
"BankAccountName": "",
"BankPhone": "",
"ReceiptRemark": "",
"DeliveryType": 1,
"Remark": "",
"OrderTime": "2022-12-15",
"GNo": null,
"OrderFromType": 3
},
"Extras": null,
"Timestamp": 1671069819
}
```

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.7 获取物流公司

接口状态: 正常

接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/order/search-member>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *post*

接口备注: *暂无描述*

认证及说明: bearer

参数名	示例值
key	*****

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型				

请求示例:

```
{
  "keyword": "",
  "page": 1,
  "pageSize": 10,
  "type": 2
}
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.8 获取物流公司站点

接口状态: 正常

接口 URL: <https://ls-api.56qqt.net/order/member?logid=299999>

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

接口备注: *暂无描述*

认证及说明: *bearer*

参数名	示例值
key	*****

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
logid	299999	String	是	暂无描述

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型				

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.9 获取运单轨迹

接口状态: 正常

接口 URL: [https://ls-api.56qqt.net/waybill/trace-](https://ls-api.56qqt.net/waybill/trace-log?waybillid=084ba086ead94813943f12022e77b8b8)

[log?waybillid=084ba086ead94813943f12022e77b8b8](https://ls-api.56qqt.net/waybill/trace-log?waybillid=084ba086ead94813943f12022e77b8b8)

Content-Type: *application/json*

请求方式: *get*

接口备注: *暂无描述*

URI 参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
waybillid	084ba086ead94813943f12022e77b8b8	String	是	暂无描述

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
-----	-----	------	------	------

无请求参数 KEY/VALUE 类型

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

3.1.10 微信推送消息

接口状态:正常

接口 URL:<https://ls-api.56qqt.net/wechatmp/send-msgto-weixin-muti>

Content-Type:*application/json*

请求方式:*post*

接口备注:*暂无描述*

请求体参数说明:

参数名	示例值	参数类型	是否必填	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型				

请求示例:

```
[
{
  "msgtime": "string",
  "docno": "string",
  "keyid": "string",
  "state": "string",
  "data": "string",
  "touser": "13953931801",
```

```
"total": "13953931801",  
"template_id": "string"  
}  
]
```

返回参数说明:(200)成功

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			

返回参数说明:(404)失败

参数名	示例值	参数类型	参数描述
无请求参数 KEY/VALUE 类型			